

L 3 Mélyalapozó

(Tiefengrund L3)

- > felhasználásra kész
- > kitűnő mélyreható képességgel rendelkezik
- > gyorsan szárad



Terméktulajdonságok

Oldószertartalmú, gyorsan száradó műgyantaalapozó.

Alkalmazhatóság

Erősen szívóképes, cement-, gipsz-, és anhidrit alapfelületek előkezelésére szolgáló mélyalapozó. Padlófűtésre és székgyörgő terhelésre is megfelel.

Termékadatok

Kiszérelés:

10 kg kanna 50 kanna / 500 kg / raklap

Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 200 g/m ² alapfelülettől függően
Sűrűség	0,8 g/cm ³
Száradási idő	kb. 24 óra
Optimális feldolgozási hőmérséklet	+16°C - +22°C
Száradási idő anhidrit-esztrichen	kb. 24 óra

Bedolgozás

Javasolt szerszámok:

Rövidszőrű velúrhenger, gumisimitó, ecset.

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól,

zsírtól, laza részekről mentesnek kell lennie és az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 előírásainak meg kell felelnie.

Alkalmas

Minden szokásos ásványi építési felületen.

Nem alkalmas

Fára, fémre, műanyagra, víztaszító alapfelületre.

Előkészítés:

Az anhidrit esztrichet a teljes felületen alaposan meg kell csiszolni, a málló külső rétegeket a cementesztrichnél is le kell csiszolni és/vagy kefélni, valamint porszívózni.

Feldolgozás:

A megfelelő szerszámmal a felületre egyenletesen fel kell hordani, a tócsképződést el kell kerülni. A felhordott anyagmennyiséget az alapfelület szívóképesességéhez kell igazítani. A kiegyenlítést valamint a ragasztást a teljes kiszáradás után szabad elkezdni. Padlófűtés esetén az L 3 Mélyalapozó a Murexin LE 555 parketta ragasztónak szükséges alapozója.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és tesztel meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállási felületeinken garantáljuk. A hibáértesítések közzétételének elküldése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételoz esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6025-00/01 L 3 Mélyalapozó, gültig ab: 24.7.2007, IKA, 1